БСК
БУЛГАРКОНТРОЛА
1952

# БУЛГАРКОНТРОЛА

**БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София**

*Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти*

*Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.*

*Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство*

==========

## СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

### 14 – НУРВСПСРБ – 3762

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

**Свързващи части и аксесоари**
**от полипропилен рандом (PP-R, PP-RCT), цвят млечно сив**

Са предназначени за изграждане на сградни инсталации за топла и студена вода за питейно водоснабдяване, в асортимент, размери и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
**Wavin Czechia s.r.o.**
**Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Chech Republic**

и произвеждан в
**Wavin Czechia s.r.o.**
**Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Chech Republic**

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

**БДС EN ISO 15874–3:2013**
**БДС EN ISO 15874–3:2013/NA:2020**

*и т.17 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден на **06.01.2023 г., отменя Сертификат за съответствие № 14–НУРВСПСРБ-3328 от 09.01.2020 г.** и остава валиден за срок от 3 години, до **05.01.2026 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

**Място: гр. София**
**Дата: 06.01.2023 г.**

**Директор на Дирекция „ОС"**
**/Т. Любенова /**


1505 София, бул. Ситняково 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

## 1. Асортимент и размери

| Асортимент | Външен диаметър D / mm | Асортимент | Външен диаметър D / mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коляно $90^0$ | 16 – 125 | Отклонение с вътр. мет. Резба | 63 – 90 |
| Коляно $90^0$ вътрешно/външно | 20 – 32 | Отклонение с външна мет. Резба | 63 – 90 |
| Коляно $45^0$ | 16 – 110 | Тройник с изпускател | 20 – 32 |
| Коляно $45^0$ вътрешно/външно | 16 – 25 | Изпускател | 20 – 32 |
| Тройник | 16 – 125 | Кран кеклов | 20 – 63 |
| Тройник редуктивен | D1 20 – 63<br>D2 16 – 50 | Кран сферичен - пластмасов | 16 – 63 |
| Четирипътник | 20 – 40 | Секретен кран – прав | 20 – 25 |
| Муфа | 16 – 125 | Кран кеклов – лукс | 20 – 25 |
| Редуктивна муфа | D1 25 – 32<br>D2 20 – 25 | Секретен кран – сферичен | 20 – 25 |
| Редукция външно/вътрешно | D3 20 – 125<br>D1 16 – 125 | Кран кеклов с изпразнител | Десен 40 – 63<br>Ляв 40 - 63 |
| Капа | 16 – 110 | Холендрова връзка | 20 – 40 |
| Тапа вътрешна (за УКБ) | 20 | Холендрова връзка пластик – метал | 20 |
| Тръба с гънка | 16 – 40 | Холендрова връзка с вътрешна резба | 20 - 32 |
| Компенсатор | 16 – 40 | Холендрова връзка с външна резба | 20 – 32 |
| Преход с външна метална резба "dGK" | 16 – 90 | Втулка за фланец | 40 – 125 |
| Преход с вътрешна метална резба "dGK" | 16 – 63 | Преход с външна пластмасова резба "dG" | 20 – 63 |
| Преход с вътрешна метална резба "dGK" с кръст | 20 | Холендър | 20 – 32 |
| Преход с холендрова гайка | 16 – 32<br>(PMD 20) | Муфа с холендрова гайка | 16 – 32<br>(PMD 20 – 25) |
| Преход за стена от гипскартон | 20 | Коляно $90^0$ с холендрова гайка | 20 |
| Коляно $90^0$ с външна метална резба | 16 – 32 | Тройник с холендрова гайка | 20 – 32 |
| Коляно $90^0$ с вътрешна метална резба | 16 – 32 | Електромуфа | 20 - 110 |
| Коляно $90^0$ за стена с вътрешна метална резба | 16 – 25 | Коляно $90^0$ | 20 |
| Коляно $90^0$ за стена от гипсокартон | 20 | Тристенно коляно | 20 – 40 |
| Тройник с метална резба вътр. за стена | 20 - 25 | Филтър | 20 – 32 |
| Универсален настенен комплект | 20 – 25<br>(за гипсокартон-20) | Възвратна клапа | 20 – 32 |
| Тройник с вътр. метална резба | 20 – 32 | Ремонтен щифт | 12 |
| Тройник с външна метална резба | 20 – 25 | Тапа пластмасова с уплътнител къса | ½" |
| Отклонение | 63 – 110 | Тапа пластмасова с уплътнител дълга | ½" |

**Място: гр. София**
**Дата: 06.01.2023 г.**

**Директор на Дирекция „ОС"**
**/Т. Любенова /**

## 2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

| **Характеристика** | **Изискване за декларираме/ гранично ниво** |
|---|---|
| Външен вид | с гладка и чиста повърхност, без шупли, съгласно т.5.1.<br>БДС EN ISO 15874-3:2013<br>БДС EN ISO 15874-3:2013/ NA:2020 |
| Цвят | млечно сив |
| Геометрични характеристики, mm | Група 1: dn 20÷dn 63 mm<br>Група 2: dn 63 ÷dn 125 mm<br>съгласно таблица 3 и таблица 4<br>БДС EN ISO 15874-3:2013<br>БДС EN ISO 15874-3:2013/ NA:2020 |
| Хидростатична якост<br>(20°C/1 h), (95 °C/165 h) | без течове и пробиви повече 1 h<br>без течове и пробиви повече 165 h<br>съгласно БДС EN ISO 15874-3:2013/ NA:2020 |
| Индекс на стопилка по маса (MFR), g/10min<br>230 $^{0}$C/ 2,16 кg/10min | ± 30 % между MFR на суровината и свързващата част<br>съгласно т.8<br>БДС EN ISO 15874-3:2013<br>БДС EN ISO 15874-3:2013/ NA:2020 |

**Място: гр. София**
**Дата: 06.01.2023 г.**

**Директор на Дирекция „ОС”**
**/Т. Любенова /**